

i.MX应用处理器

## i.MX 6SoloLite 评估套件



### 概述

飞思卡尔提供的一系列高度灵活、面向市场的开发工具中包含有套基于i.MX 6SoloLite应用处理器的评估套件(EVK)。i.MX 6SoloLite是首款包含高性能1 GHz ARM® Cortex®-A9 CPU、集成了E Ink®和Sipix®显示屏控制器的片上系统(SoC)，可驱动新一代和下一代电子纸张显示(EPD)面板。

此EVK支持触摸控制EPD以及LCD或HDMI显示器、音频播放，并且能添加WLAN、3G调制解调器或Bluetooth®技术。另外，设计此EVK的目的是通过支持Linux®和Android™操作系统，加快软件开发，从而实现加速产品上市时间这一最终目标。

### 飞思卡尔集成型EPD硬件控制器

集成型EPD控制器是控制E Ink(电子墨水)EPD控制器的硬件，现已广泛应用于市场上的大多数电子阅读器。集成型EPD控制器移除了对外部硬件控制器及其相关内存的需求。由于免除了这类成本，因此客户能以比现有解决方案更低的成本将i.MX 6SoloLite ARM Cortex-A9解决方案带入市场。飞思卡尔E Ink EPD控制器利用i.MX 6SoloLite处理器中的增强型像素处理管道(ePxP)单元，进行色彩空间变换、组合和旋转等后期渲染活动。

### i.MX 6SoloLite EVK



### i.MX 6SoloLite EVK 系统内容

- 基于i.MX 6SoloLite处理器的系统
- 电源和USB线缆
- 快速入门指南
- 两个含Android操作系统的可启动SD卡



EPD控制器支持下一代电子阅读器所需的许多功能，如：

- EPD TFT 分辨率为 2332 x 1650，刷新率为 106 Hz，或者分辨率为 4096 x 4096 时，刷新率为 20 Hz
- 高达 5 位像素的灰度显示
- E Ink 的彩色 EPD
- 借助部分更新支持，可同时进行 64 个更新
- 当与 i.MX 驱动器一起使用时，自动进行冲突处理

有了这些特性，开发的 EPD 设备更新速度更快、响应时间更清晰、整体用户体验更好。

## 低功耗、高性能

基于 EPD 的设备需要与大多数便携式系统不同的处理型号。这些设备能享有非常快速的图像处理和更新面板，以便尽快进入暂停状态。借助这种方法，与许多便携式设备相比，它们可以大大延长电池寿命，最长两个月。该评估套件基于低功耗的 i.MX 6SoloLite 处理器。该处理器拥有多个加速性能的处理单元，包括 ARM Cortex-A9 内核、矢量浮点单元、2D 图形加速器和 ARM NEON™ SIMD 媒体加速器。2D 加速由 OpenVG™ 1.1 硬件加速器提供，该加速器渲染文本、线条和图像，用于滚动文本、地图以及提供码率加速的 2D 合成引擎等应用。

## 平台特性

处理器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 飞思卡尔 i.MX 6SoloLite 1 GHz ARM® Cortex®-A9 处理器</li> </ul>
电源管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 飞思卡尔 PF0100 PMIC</li> </ul>
存储器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 GB LPDDR2，运行频率 400 MHz</li> <li>• 管理型 NAND (eMMC/eSD) 规格</li> <li>• SPI 闪存</li> <li>• 3 个安全的数码 (SD 卡)/多媒体卡 (MMC) 插槽</li> </ul>
显示板接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 带 MMA8450QT 三轴数字加速度传感器的 E Ink EPD 板</li> <li>• LCD 子板</li> <li>• HDMI 子板</li> </ul>
音频	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wolfson WM8962 音频编解码器</li> <li>• 音频 HP 插孔</li> <li>• 外部扬声器连接</li> <li>• 麦克风</li> </ul>
连接	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 主设备连接器</li> <li>• Micro USB OTG 连接器</li> <li>• 以太网 (10/100T) 连接器</li> <li>• SIM 卡插槽</li> <li>• 微型 PCIe 连接器</li> </ul>
调试	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JTAG 连接器</li> <li>• 一个控制台 UART</li> </ul>

飞思卡尔 MMA8450QT 三轴数字加速度传感器用于检测运动和方向。与我们许多广泛的传感器组合一样，该传感器通过结构优化和出色的占空比提供能源效率。

飞思卡尔 PF0100 电源管理 IC (PMIC) 将多种离散功能集成到单一器件中，帮助减少电子阅读器的尺寸和重量，同时借助创新的电源管理和控制特性延长电池寿命

## 软件和工具

随附 EVK 的是预装在两个 SD 卡上的 Android 操作系统，飞思卡尔还提供支持 Android 和 Linux 板级的套件以及通过 [freescale.com/iMXtools](http://freescale.com/iMXtools) 网页发放更多信息。

如需了解最新信息，请访问 [freescale.com/6SLEVK](http://freescale.com/6SLEVK)  
加入在线的 i.MX 开发人员社区，请访问 [imxcommunity.org](http://imxcommunity.org)

Freescale、Freescale 标识和 Energy Efficient Solutions 标识是飞思卡尔半导体公司在美国和其他国家的注册商标。飞思卡尔、飞思卡尔标识是飞思卡尔半导体公司在中国的注册商标。所有其他产品和服务的名称之所有权均归其相应所有人。ARM 和 Cortex 是 ARM Limited(或子公司)在欧盟和/或其他地区的注册商标。所有版权归其所有。NEON 是 ARM Limited(或子公司)在欧盟和/或其他地区的商标。所有版权归其所有。

© 2012, 2015 Freescale Semiconductor, Inc./飞思卡尔半导体公司版权所有。

文档编号 : 6SOLOLITEEVKFS REV 1